

Rolmako®



www.rolmako.com



facebook

www.facebook.com/rolmako



YouTube

www.youtube.com/rolmako

ROLMAKO POLOGNE

Psary Małe 62-300 Września

Usine n° 1 ul. Gwama 8

Usine n° 2 ul. Nekielska 11 F

Contacte en français:

Mieczysław Furmanek

tel. portable 0048 608617031

e-mail m.furmanek@rolmako.pl

tel. fixe 0048 614388735

fax 0048 61 4373916

e-mail rolmako@rolmako.pl

U 659

Combiné de préparation de semis

MÉCANISATION DE L'AGRICULTURE MODERNE



LARGEUR DE TRAVAIL (m)	NOMBRE DE DENTS (pc)	PUISSANCE NECESSAIRE* (CV)	POIDS** (kg)
2,5	17	70	730
2,7	19	75	790
3,0	21	80	870
4,0	26	115	1080

*) la puissance nécessaire est variable selon le sol et les conditions du terrain.
**) poids de la machine avec équipement standard.

U 684

Combiné de préparation de sol compact



LARGEUR DE TRAVAIL (m)	SU,SA / SG, SX NOMBRE DE DENTS (pc)	PUISSANCE NECESSAIRE* (CV)	version de la machine	portée	semi-portée
				(kg)	(kg)
2,5	26 / 11	75		1150	x
3,0	30 / 13	95		1250	2150
4,0	39 / 18	125		1620	2520
4,0 H	39 / 18	125		1850	2750
4,5 H	47 / 20	150		x	3030
5,0 H	49 / 23	165		x	3350
6,0 H	59 / 27	180		x	3990

H - repliage hydraulique, largeur au transport de 3 m maximum.
*) la puissance nécessaire est variable selon le sol et les conditions du terrain.
**) poids de la machine avec équipement standard.

U 453

Cultivateur -déchaumeur



sécurité boulon
|||||

sécurité non-stop à ressort
|||||

LARGEUR DE TRAVAIL (m)	SÉCURITÉ	NOMBRE DE DENTS (pc)	NOMBRE DE DISQUES (pc)	PUISSANCE NECESSAIRE* (CV)	version	Standard	Grubber Plus
					coutre	750mm	835mm
2,1		5	6	75		755	x
2,1		5	6	75		930	x
2,6		6	7	90		920	x
2,6		6	7	90		1130	x
3,0		7	8	105		1100	1200
3,0		7	8	105		1345	1445
3,9		9	10	135		1440	1570
3,9		9	10	135		1755	1885

*) la puissance nécessaire est variable selon le sol et les conditions du terrain.
**) poids de la machine avec équipement standard.

U 693 Combiné à disque



LARGEUR DE TRAVAIL (m)	NOMBRE DE DISQUES (pc)	PUISSANCE NECESSAIRE* CV	version	portée	semi-portée timon + chariot	semi-portée timon + chariot avec attelage pour semoir
			POIDS** (kg)	POIDS** (kg)	POIDS** (kg)	POIDS** (kg)
2,7	20	95		1180	x	x
3,0	24	105		1340	1940	2360
3,5	28	120		1580	2180	2600
4,0	32	130		1750	2350	2770
4,0 (H)	32	130		2450	3250	3650
4,5 (H)	36	145		2650	3450	3850
5,0 (H)	40	160		2840	3640	4040
6,0 (H)	48	180		3200	4000	4400

H - repliage hydraulique, largeur au transport de 3 m maximum.

*) la puissance nécessaire est variable selon le sol et les conditions du terrain. **) poids de la machine avec équipement standard.

U 671 Herse de déchaumage lourde













LARGEUR DE TRAVAIL (m)	NOMBRE DE DISQUES (pc)	PUISSANCE NECESSAIRE* (CV)	POIDS** (kg)
3,0	24	120	2120
3,5	28	140	2370
4,0	32	160	2580
5,0 m H	40	200	5400
6,0 m H	48	240	6000

H - repliage hydraulique, largeur au transport de 3 m maximum.

*) la puissance nécessaire est variable selon le sol et les conditions du terrain.

**) poids de la machine avec équipement standard.

Types de rouleaux



*) rouleau disponible pour le déchaumeur à grands disques

poids de rouleau (par mètre)				U 659	U 684	U 453	U 693	U 671	U 436	U 602
DIAMETRE (mm)	POIDS (1m/kg)	DIAMETRE (mm)	POIDS (1m/kg)	combiné de préparation de semis	combiné de préparation de sol compact	cultivateur -déchaumeur	combiné à disque	herse de déchaumage lourde	cultivateur multifonctionnel	décompacteur universel
460	65			●	●	●	●	●	●	●
460	60			●	●	●	●	●	●	●
500	70	600	90	●	●	●	●	●	●	●
460	125	650	180	●	●	●	●	●	●	●
450	95			●	●	●	●	●	●	●
400	170	500	185	●	●	●	●	●	●	●
500	100	600	120	●	●	●	●	●	●	●
470	90	550	100	●	●	●	●	●	●	●
500	180	700	275	●	●	●	●	●	●	●
600	190			●	●	●	●	●	●	●
455	80			●	●	●	●	●	●	●
470	200			●	●	●	●	●	●	●
600/670	210			●	●	●	●	●	●	●

U 436

Cultivateur multifonctionnel



LARGEUR DE TRAVAIL (m)	NOMBRE DE DENTS (pc)	PUISSANCE NECESSAIRE* (CV.)	version	type de sécurité	sécurité boulons	sécurité NON STOP
					POIDS** (kg)	POIDS** (kg)
2,6	9	105			1390	1485
3,0	11	125			1525	1690
3,5	13	150			1760	1955
4,0	15	170			1985	2210

*) la puissance nécessaire est variable selon le sol et les conditions du terrain.
 **) poids de la machine avec équipement standard.

U 602

Décompacteur universel



LARGEUR DE TRAVAIL (m)	NOMBRE DE DENTS (pc)	PUISSANCE NECESSAIRE* (CV.)	version	sécurité boulon	sécurité hydraulique
				POIDS** (kg)	POIDS** (kg)
1,6	2	75		490	620
1,6	3	100		575	775
3,0	4	125		880	1180
3,0	5	150		970	1345
3,8	7	210		1320	1845

*) la puissance nécessaire est variable selon le sol et les conditions du terrain.
 **) poids de la machine avec équipement standard.

Annexes pour la récolte du colza



Scies latérales :	POIDS (kg)
Bizon Z056/Z058	250
Claas 4,5 m coupe C 450	430
Claas 5,1 m coupe C 510	474
Claas 6,0 m coupe C 600	568
John Deere 4,2 m coupe 314	405
John Deere 4,7 m coupe 316	450
John Deere 5,5 m coupe 618 R	518
New Holland 4,5 m coupe 15	442
New Holland 5,1 m coupe 17	488
New Holland 6,0 m coupe 20	576

Chariots pour barres de coupe de céréales



	POIDS (kg)
1 coupe Claas Mega	772
1 coupe Claas Tucano	780
1 coupe John Deere series 300	785
2 coupe John Deere series 600	945
2 coupe New Holland	960

1 simple essieu (poutre fixe et essieu fixe)



2 essieux (essieu avant pivotant, supports supplémentaires pour coupe)



Broyeur de grain



Puissance moteur	7,5 kW
Nombre de rouleaux	2 pièces
Largeur rouleau	300 mm
Diamètre rouleau	240 mm
Productivité à 0,12 cm	jusqu'à 900 kg/h
Productivité à 0,2 cm	jusqu'à 1200 kg/h
Productivité à 0,4 cm	jusqu'à 2500 kg/h
Calibre applatissage	0,10-0,40 mm
Poids machine	335 kg

Z 559 Enrouleur de balles fixe

Z 259 Enrouleur de balles à chargement automatique



	POIDS (kg)
Enrouleur fixe (film 500 mm)	480
Enrouleur fixe (film 500 mm-750mm)	495
Enrouleur à chargement automatique (film 500 mm-750 mm)	1020



Chasse-neige

Largeur de travail (m)	3	3,3
Variation d'angle	58°	
Poids (kg)	740	800



www.twitter.com/rolmako



www.pinterest.com/rolmako



www.flickr.com/rolmako



www.listedesprix.rolmako.com



www.katalog.rolmako.com

