Rolmako®
www.rolmako.ru

facebook
www.facebook.com/rolmako

YouTube
www.youtube.com/rolmako

Rolmako Poland
Psary Małe, 62-300 Września
Factory No. 1 - Gwarna 8
Factory No. 2 - Nekielska 11 F
phone (+48 61) 438 87 35
mobile (+48) 608 479 817
(+48) 604 520 342
fax (+48 61) 437 39 16
e-mail: rolmako@rolmako.pl

ŠIUOLAIKINĖ ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

U 659 Priešsėjinis kultivatorius









DARBINIS PLOTIS (m)	NAGŲ KIEKIS (vnt.)	GALIOS POREIKIS* (AG)	SVORIS** (kg)
2,5	17	70	730
2,7	19	75	790
3,0	21	80	870
4,0	26	115	1080

*) priklausomai nuo komplektuojamos įrangos ir dirvožemio sąlygų minimalus galios poreikis gali labai skirtis.
**) agregato svoris su standartine įranga.

U 684 Kompaktinis kultivatorius









DARBINIS PLOTIS (m)	SU,SA / SG, SX NAGŲ KIEKIS (vnt.)	agregato versija GALIOS POREIKIS* (AG)	pakabinamas SVORIS** (kg)	prikabinamas SVORIS** (kg)
2,5	26 / 11	75	1150	x
3,0	30 / 13	95	1250	2150
4,0	39 / 18	125	1620	2520
4,0 H	39 / 18	125	1850	2750
4,5 H	47 / 20	150	x	3030
5,0 H	49 / 23	165	x	3350
6,0 H	59 / 27	180	x	3990


H - hidrauliškai lankstomo agregato transportinis plotis neviršija 3 m.
*) priklausomai nuo komplektuojamos įrangos ir dirvožemio sąlygų minimalus galios poreikis gali labai skirtis.
**) agregato svoris su standartine įranga.

U 453 Noraginis skutikas









Varžtinė apsauga
Spyruoklinė apsauga

DARBINIS PLOTIS (m)	APSAUGA	NAGŲ KIEKIS (vnt.)	DISKŲ SKAIČIUS (vnt.)	agregato versija GALIOS POREIKIS* (AG)	Standartinė Nago ilgis 750mm SVORIS** (kg)	Grubber Plus 835mm SVORIS** (kg)
2,1		5	6	75	755	x
2,1		5	6	75	930	x
2,6		6	7	90	920	x
2,6		6	7	90	1130	x
3,0		7	8	105	1100	1200
3,0		7	8	105	1345	1445
3,9		9	10	135	1440	1570
3,9		9	10	135	1755	1885

*) priklausomai nuo komplektuojamos įrangos ir dirvožemio sąlygų minimalus galios poreikis gali labai skirtis.
**) agregato svoris su standartine įranga.

U 693 Diskinis skutikas







DARBINIS PLOTIS (m)	DISKŲ SKAIČIUS (vnt.)	GALIOS POREIKIS* (AG)	agregato versija **pakabinamas** SVORIS** (kg)	**prikabinamas** prikabinimo įtaisas +važiuoklė SVORIS** (kg)	**prikabinamas** prikabinimo įtaisas +važiuoklė +pakaba sėjamai SVORIS** (kg)
2,7	20	95	1180	x	x
3,0	24	105	1340	1940	2360
3,5	28	120	1580	2180	2600
4,0	32	130	1750	2350	2770
4,0 (H)	32	130	2450	3250	3650
4,5 (H)	36	145	2650	3450	3850
5,0 (H)	40	160	2840	3640	4040
6,0 (H)	48	180	3200	4000	4400


*) priklausomai nuo komplektuojamos įrangos ir dirvožemio sąlygų minimalus galios poreikis gali labai skirtis.
**) agregato svoris su standartine įranga. H - hidrauliškai lankstomo agregato transportinis plotis neviršija 3 m.

U 671 Sunkusis diskinis skutikas









DARBINIS PLOTIS (m)	DISKŲ SKAIČIUS (vnt.)	GALIOS POREIKIS* (AG)	SVORIS** (kg)
3,0	24	120	2120
3,5	28	140	2370
4,0	32	160	2580
5,0 m H	40	200	5400
6,0 m H	48	240	6000


*) priklausomai nuo komplektuojamos įrangos ir dirvožemio sąlygų minimalus galios poreikis gali labai skirtis.
**) agregato svoris su standartine įranga.
H - hidrauliškai lankstomo agregato transportinis plotis neviršija 3 m.


Volai žemės dirbimo agregatams










































*) volas galimas prie sunkaus diskinio skutiko.

Volo svoris (1 m pločiui) SKERSMUO (mm)	SVORIS (1m/kg)	SKERSMUO (mm)	SVORIS (1m/kg)		Diskinis skutikas	Sunkusis diskinis skutikas	Priešsėjinis kultivatorius	Kompaktinis kultivatorius	Noraginis skutikas	Giluminis purentuvas	Daugiafunkcinis kultivatorius
460	65			1 volas lystinis su tiesiomis lystelėmis	●		●	●	●	●	●
460	60			2 volas lystinis su dantytomis lystelėmis	●		●	●	●	●	●
500	70	600	90	3 volas vamzdinis	●	●	●	●	●	●	●
460	125	650	180	4 volas dantytas Packer tipo	●	●	●	●	●	●	●
450	95			5 volas vamzdinis-žiedinis	●		●		●		●
400	170	500	185	6 volas Crosskill	●		●	●	●	●	●
500	100	600	120	7 volas žiedinis	●	●			●	●	●
470	90	550	100	8 volas spyruoklinis	●	●	●		●	●	●
500	180	700	275	9 volas gumuotas	●	●			●	●	●
600	190			10 volas plieno žiedų	●	●					●
455	80			11 volas spiralinis	●	●			●	●	●
470	200			12 volas Twin Disc						●	
600/670	210			13 volas padanginis	●						●

U 436 Daugiafunkcinis kultivatorius








DARBINIS PLOTIS (m)	NAGŲ KIEKIS (vnt.)	agregato versija **apsauga** GALIOS POREIKIS* (AG)	**linginė** SVORIS** (kg)	**spyruoklinė** NON STOP SVORIS** (kg)
2,6	9	105	1390	1485
3,0	11	125	1525	1690
3,5	13	150	1760	1955
4,0	15	170	1985	2210

*) priklausomai nuo komplektuojamos įrangos ir dirvožemio sąlygų minimalus galios poreikis gali labai skirtis.
**) agregato svoris su standartine įranga.

U 602 Giluminis purentuvas









DARBINIS PLOTIS (m)	NAGŲ KIEKIS (vnt.)	agregato versija GALIOS POREIKIS* (AG)	**varžtinė apsauga** SVORIS** (kg)	**hidraulinė apsauga** SVORIS** (kg)
1,6	2	75	490	620
1,6	3	100	575	775
3,0	4	125	880	1180
3,0	5	150	970	1345
3,8	7	210	1320	1845

*) priklausomai nuo komplektuojamos įrangos ir dirvožemio sąlygų minimalus galios poreikis gali labai skirtis.
**) agregato svoris su standartine įranga. .

Rapso nuėmimo stalai



Pjaunamoji kombainui su dviem šoniniais atpjovėjais:	SVORIS (kg)
Bizon Z056/Z058	250
Claas 4,5 m pjaunamoji C 450	430
Claas 5,1 m pjaunamoji C 510	474
Claas 6,0 m pjaunamoji C 600	568
John Deere 4,2 m pjaunamoji 314	405
John Deere 4,7 m pjaunamoji 316	450
John Deere 5,5 m pjaunamoji 618 R	518
New Holland 4,5 m pjaunamoji 15	442
New Holland 5,1 m pjaunamoji 17	488
New Holland 6,0 m pjaunamoji 20	576

Vežimėliai javų pjaunamosioms



	SVORIS (kg)
1 pjaunamoji Claas Mega	772
1 pjaunamoji Claas Tucano	780
1 pjaunamoji John Deere seria 300	785
2 pjaunamoji John Deere seria 600	945
2 pjaunamoji New Holland	960

1 Vežimėlis dviejų ratų (standus prikabinimo įtaisas su atraminiu ratu)



2 Vežimėlis keturių ratų (lankstus prikabinimo įtaisas, papildomos pjaunamosios atramos)



Grūdų traiškytuvas



Variklio galia	7,5 kW
Traiškymo velenų kiekis	2 vnt.
Traiškymo velenų plotis	300 mm
Traiškymo velenų skersmuo	240 mm
0,12 mm angos traiškymo našumas iki	900 kg/h
0,2 mm angos traiškymo našumas iki	1200 kg/h
0,4 mm angos traiškymo našumas iki	2500 kg/h
Darbinė anga	0,10 - 0,40 mm
Traiškytuvo svoris	335 kg

Z 559 Stacionarus rulonų apvyniotuvas

Z 259 Pasikraunantis rulonų apvyniotuvas

	SVORIS (kg)
Stacionarus apvyniotuvas (naudojama 500 mm plėvelė)	480
Stacionarus apvyniotuvas (naudojama 500 mm 750 mm plėvelė)	495
Pasikraunantis apvyniotuvas (naudojama 500 mm 750 mm plėvelė)	1020









Sniego peilis

Darbinis plotis (m)	3	3,3
Pasukimo diapazonas	58°	
Svoris (kg)	740	800















www.twitter.com/rolmako

www.pinterest.com/rolmako

www.flickr.com/rolmako

price list Rolmako

www.pricelist.rolmako.ru

catalog Rolmako

www.katalog.rolmako.ru