Rolmako®
www.rolmako.com

facebook
www.facebook.com/rolmako

YouTube
www.youtube.com/rolmako

Rolmako Polen
Psary Małe, 62-300 Września
Werk nr. 1 - ul. Gwarna 8
Werk nr. 2 - ul. Nekielska 11 F
Tel. (+48 61) 438 87 35
Handy (+48) 608 479 817
Fax (+48 61) 437 39 16
E-mail: rolmako@rolmako.pl

U 659 Predsetveni kultivator

SODOBNA KMETIJSKA MEHANIZACIJA









DELOVNA ŠIRINA (m)	ŠTEVILO PERES (pc)	ZAHTEVANA MOČ MOTORJA* (KM)	TEŽA** (kg) (kg)
2,5	17	70	730
2,7	19	75	790
3,0	21	80	870
4,0	26	115	1080

*) minimalna potrebna moč traktorja se lahko razlikuje glede na opremo in talne pogoje.
**) teža stroja z standarno opremo

U 684 Kompaktni predsetveni kultivator










DELOVNA ŠIRINA (m)	SU,SA / SG, SX ŠTEVILO PERES (pc)	Verzija stroja ZAHTEVANA MOČ MOTORJA* (KM)	nošena TEŽA** (kg)	Vlečna TEŽA** (kg)
2,5	26 / 11	75	1150	x
3,0	30 / 13	95	1250	2150
4,0	39 / 18	125	1620	2520
4,0 H	39 / 18	125	1850	2750
4,5 H	47 / 20	150	x	3030
5,0 H	49 / 23	165	x	3350
6,0 H	59 / 27	180	x	3990

H hidravlično zložljivi stroji, Transportna širina ne presega 3m.
*) minimalna potrebna moč traktorja se lahko razlikuje glede na opremo in talne pogoje.
**) teža stroja z standarno opremo

U 453 Strniščni kultivator









DELOVNA ŠIRINA (m)	VAROVANJE (Varovanje na vijak / Varovanje na vzmeti)	ŠTEVILO PERES (pc)	ŠTEVILO DISKOV (pc)	Izvedba stroja: Klirens ZAHTEVANA MOČ MOTORJA* (KM)	Standardna 750mm TEŽA** (kg)	Grubber Plus 835mm TEŽA** (kg)
2,1	vijak	5	6	75	755	x
2,1	vzmeti	5	6	75	930	x
2,6	vijak	6	7	90	920	x
2,6	vzmeti	6	7	90	1130	x
3,0	vijak	7	8	105	1100	1200
3,0	vzmeti	7	8	105	1345	1445
3,9	vijak	9	10	135	1440	1570
3,9	vzmeti	9	10	135	1755	1885

*) minimalna potrebna moč traktorja se lahko razlikuje glede na opremo in talne pogoje.
**) teža stroja z standarno opremo

U 693 Diskasta izvedba







DELOVNA ŠIRINA (m)	ŠTEVILO DISKOV (pc)	ZAHTEVANA MOČ MOTORJA* (KM)	Vlečena TEŽA** (kg)	podrahljalnika priklopna ruda + transportna šasija TEŽA** (kg)	nošena priklopna ruda + transportna šasija + vpetje za sejalnico TEŽA** (kg)
2,7	20	95	1180	x	x
3,0	24	105	1340	1940	2360
3,5	28	120	1580	2180	2600
4,0	32	130	1750	2350	2770
4,0 (H)	32	130	2450	3250	3650
4,5 (H)	36	145	2650	3450	3850
5,0 (H)	40	160	2840	3640	4040
6,0 (H)	48	180	3200	4000	4400

*) minimalna potrebna moč traktorja se lahko razlikuje glede na opremo in talne pogoje.
**) teža stroja z standarno opremo. H - hidravlično zložljivi stroji, Transportna širina ne presega 3m.

U 671 Težka straniščna brana









DELOVNA ŠIRINA (m)	ŠTEVILO DISKOV (pc)	ZAHTEVANA MOČ MOTORJA* (KM)	TEŽA** (kg)
3,0	24	120	2120
3,5	28	140	2370
4,0	32	160	2580
5,0 m H	40	200	5400
6,0 m H	48	240	6000


H - hidravlično zložljivi stroji, Transportna širina ne presega 3m.
*) minimalna potrebna moč traktorja se lahko razlikuje glede na opremo in talne pogoje.
**) teža stroja z standarno opremo.


Kmetijska mehanizacija- valji










































*) valj na voljo samo za močnejšo diskasto brano

Teža valja (1m širine) PREMER (mm)	TEŽA (1m/kg)	PREMER (mm)	TEŽA (1m/kg)		Diskasta brana	Strniščna brana	Predsetveni kultivator	Kompaktni setveni kultivator	Strniščni kultivator	Globinski podrahljač	Multifunkcijski kultivator za rahljanje
460	65			1 valj z ravnimi letvami	●		●	●	●	●	●
460	60			2 valj z zobatimi letvami	●		●	●	●	●	●
500	70	600	90	3 cevasti valj	●	●	●	●	●	●	●
460	125	650	180	4 Packer zobati valj	●	●	●	●	●	●	●
450	95			5 Cevni valj	●		●		●		●
400	170	500	185	6 Crosskill-drobilni valj	●		●	●	●	●	●
500	100	600	120	7 Obročasti valj	●	●			●	●	●
470	90	550	100	8 Valj v obliki vzmeti	●	●	●		●	●	●
500	180	700	275	9 Gumijasti valj	●	●			●	●	●
600	190			10 Valj iz jeklenih obročev	●	●					●
455	80			11 Spiralni valj	●	●			●	●	●
470	200			12 Dvojni diskasti valj						●	
700	210			13 Kolesni valj	●						●

U 436 Multifunkcijski kultivator za rahljanje








DELOVNA ŠIRINA (m)	ŠTEVILO PERES (pc)	Varovanje: ZAHTEVANA MOČ MOTORJA* (KM)	Varovanje na vzmeti TEŽA** (kg)	vzmet NON STOP TEŽA** (kg)
2,6	9	105	1390	1485
3,0	11	125	1525	1690
3,5	13	150	1760	1955
4,0	15	170	1985	2210

*) minimalna potrebna moč traktorja se lahko razlikuje glede na opremo in talne pogoje.
**) teža stroja z standarno opremo.

U 602 Globinski podrahljač









DELOVNA ŠIRINA (m)	ŠTEVILO PERES (pc)	Varovanje: ZAHTEVANA MOČ MOTORJA* (KM)	Varovanje na vijak TEŽA** (kg)	Hidravlično varovanje TEŽA** (kg)
1,6	2	75	490	620
1,6	3	100	575	775
3,0	4	125	880	1180
3,0	5	150	970	1345
3,8	7	210	1320	1845

*) minimalna potrebna moč traktorja se lahko razlikuje glede na opremo in talne pogoje.
**) teža stroja z standarno opremo.

Podaljšek za žetev repice



Podaljšek z dvema stranskima nožema za kombajn:	TEŽA (kg)
Bizon Z056/Z058	250
Claas 4,5 m heder C 450	430
Claas 5,1 m heder C 510	474
Claas 6,0 m heder C 600	568
John Deere 4,2 m heder 314	405
John Deere 4,7 m heder 316	450
John Deere 5,5 m heder 618 R	518
New Holland 4,5 m heder 15	442
New Holland 5,1 m heder 17	488
New Holland 6,0 m heder 20	576

Voziček za heder kombajna



Žetvena platform-heder	WEIGHT (kg)
1 heder Claas Mega	772
1 heder Claas Tucano	780
1 heder John Deere serije 300	785
2 heder John Deere serije 600	945
2 heder New Holland	960

1 Dvo-osna prikolica (fiksna ruda z podpornim kolesom)




2 Štirikolesna prikolica (gibljiva ruda z podporo)




Drobilec zrnjev











Moč motorja	7.5 kW
Količina valjev	2
Širina valjev	300 mm
Premer valjev	240 mm
Zmogljivost na enoto	0,12-900 kg/ h
Zmogljivost na enoto	0,2-1200 kg/h
Zmogljivost na enoto	0,4-2500 kg/h
Opcija drobljenja	0,10-0,40 mm
Teža stroja	335 kg

Z 559 Stacionarna ovijalka

Z 259 Samonakladalna ovijalka



	TEŽA**
Stacionarna ovijalka (500mm folija)	480
Stacionarna ovijalka (500mm-750mm folija)	495
Samonakladalna ovijalka (500mm-750mm folija)	1020








Snežni plug

Delovna širina (m)	3	3,3
Obseg obračanja	58°	
Teža (kg)	740	800















twitter

www.twitter.com/rolmako

Pinterest

www.pinterest.com/rolmako

flickr

www.flickr.com/rolmako

Preisliste Rolmako

www.preisliste.rolmako.com

Katalog Rolmako

www.katalog.rolmako.com